

Az Ex jelzőlámpa

HOME > KATEGÓRIÁK > AZ EX KAZETTÁK, GOMBOK ÉS PANELEK > AZ EX JELZŐLÁMPA

A panel felszerelése során kiváló minőségű jelzőkomponensek szükségesek. Ebben a termékcsoporthoz többek között megtalálható a jelzőlámpák, mérőkészülékek, címkék, kamera kapcsolók, gombok, vezérlő kapcsolók és még sok más. Lehetőség van ad hoc csatlakozásra a jelző- vagy vezérlőelemekhez (beépítés falakba, legfeljebb 5 mm vastagságú).

ALAPVETŐ ADATOK:

Rögzítő gyűrű a gyors szereléshez
A beágyazott komponensek teljes tanúsítása
Különböző csatlakozókapcsok
A standard munkadarab Ø 30,5 mm mérete

MŰSZAKI ADATOK:

Címkézés a 94/9/EC (ATEX) szerint D II 2G I I / D II 2G Ex d ia IIC
EK-típusvizsgálati tanúsítvány PTB 98 ATEX 1040 U PTB 99 ATEX 10341)
Megengedett környezeti hőmérséklet -20 ° C és +40 ° C / -55 ° C és +55 ° C között (opcionális)
A névleges feszültség (Ex ed IIC) (LED) 20 V – 250 V AC / DC
Névleges feszültség (Ex d ia IIC) 10 V – 28 V DC
Névleges feszültség (Ex ed IIC) 12 V – 30 V AC / DC
Névleges áram (20 V – 250 V) (LED) kb. 4-15 mA
Névleges áram (10 V – 28 V Ex d ia IIC) max. 25 mA
Névleges áram (12 V – 30 V) DC max. 24 mA
Csatlakozó kapcsok 2 x 2,5 mm²
Az EN 60529 szerinti védelmi fokozat IP661
Méretek: hossz x szélesség x magasság) körülbelül 59 x 31 x 45 mm
Tömege 0,15 kg
Szerelési módszer Ø 30,5 mm-es rögzítő furat
Ház színe Szürke

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK



Katalógus lap [Kliknij aby pobrać](#)

Sorszáms

Katalógusszám

1	Jelzőlámpa	5.GHG 418 8170
2	IP 66 szerinti védőfedél	5.GHG 410 1939 R0002

