

Az Ex műanyagból készült vezérlőszekrények

HOME > KATEGÓRIÁK > AZ EX KAZETTÁK, GOMBOK ÉS PANELEK > AZ EX MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT VEZÉRLŐSEKRENYEK

A javasolt ellenőrző kazetták tanúsított műanyagból (AlSi alumínium-szilíciumötvözet) készültek. Új vezérlőkapcsolókkal (GHG 29) vannak felszerelve. Az átlagos tartósság felett kiemelkednek, köszönhetően a legnehezebb környezetben is felhasználhatóak. Természetesen ezek olyan termékek, amelyek megfelelnek az összes jelenlegi normáknak és szabványnak (beleértve megfelelnek az ATEX-irányelv (94/9/EK). Használhatók 1, 2, 21 vagy 22 robbanásveszélyes zónákban.

A felajánlott vezérlő kazetták tartós és sérülékeny házzal rendelkeznek. Alacsony hőmérsékletű műanyagból készült, amely tökéletesen ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek vagy a vegyi anyagok hatásának. A manőverkapcsolók többféle változata közül választhat. Különböző típusú kapcsolatokkal, valamint öt különböző kapcsolati pozícióval rendelkeznek. Könnyen megtalálhatja a telepítéshez megfelelő változatot.

A leírt vezérlő kazetták 6 mm²-ig illeszkednek a kapocsrészhez. Kompatibilisek egy- vagy többmagos kábelekkel. 500V feszültség esetén a névleges intenzitás 16 A.

A leírt vezérlőcsomagok külső burkolatát úgy tervezték, hogy a használata és karbantartási folyamata zökkenőmentes legyen. Könnyedén eljuthat a kapcsolatokhoz és a kábelezéshez. A kényelem és az üzembiztonság növeli a csatlakozó blokkolásának lehetőségét. Ehhez egy integrált zár (piros tűvel jelölt) használatos. Minden csatlakozó cserélhető eszközcímkével és a csatlakozó semleges helyzetjelzőjével van ellátva. A vezérlődoboz zárása hatékony védelmet nyújt a véletlen használat ellen. Ez egy opcionális megoldás, így mindez a felhasználó egyedi igényeitől függ. A javasolt vezérlő kazetták tetszőleges számú alkatrészszel összeállíthatók. Kiválasztása és konfigurálása az ügyfél által megadott specifikációtól függ. A kazetta akkor is csatlakoztatható, ha a ház fedele zárva van.

ALAPVETŐ ADATOK:

Jelentős költségmegtakarítás a dedikált összeszerelő rendszer használata miatt

Egyszerű csatlakozókapcsok

IP66 Védelmi fokozat

Kábelkapcsok 6 mm²ig
Integrált zár

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK



Katalógus lap [Kliknij aby pobrać](#)

Sorszáms**Katalógusszám**

1	Vezérlő kapcsoló (műanyag változat)	5.GHG 292
2	Vezérlő kapcsoló ampermérővel (műanyag változat)	5.GHG 293
3	Vezérlő kapcsoló (könnyűfém kivitel)	5.GHG 294
4	Vezérlő kapcsoló amperrel (könnyűfém változat)	5.GHG 295

