

Az Ex potencióméter

HOME > KATEGÓRIÁK > AZ EX KAZETTÁK, GOMBOK ÉS PANELEK > AZ EX POTENCIÓMÉTER

A panel felszerelése során kiváló minőségű jelzőkomponensek szükségesek. Ebben a termékcsoporthoz többek között megtalálható a jelzőlámpák, mérőkészülékek, címkék, kamera kapcsolók, gombok, vezérlő kapcsolók és még sok más. Lehetőség van ad hoc csatlakozásra a jelző- vagy vezérlőelemekhez (beépítés falakba, legfeljebb 5 mm vastagságú).

ALAPVETŐ ADATOK:

Rögzítő gyűrű a gyors szereléshez
A beágyazott komponensek teljes tanúsítása
Különböző csatlakozókapcsok
A standard munkadarab Ø 30,5 mm mérete

MŰSZAKI ADATOK:

Címkézés a 94/9/ EC (ATEX) szerint D II 2G Ex ed IIC T6 / DIM 2 Ex de I
EK-típusvizsgálati tanúsítvány PTB 97 ATEX 1081 U PTB 99 ATEX 10341)
Megengedett környezeti hőmérséklet -20 ° C és +40 ° C / -55 ° C és +55 ° C között (opcionális)
Névleges feszültség legfeljebb 250 V AC
Teljesítményfogyasztás max. 1 W
Ellenállás tartomány 100-10000 Ω
Tolerancia ± 20
Csatlakozó kapcsok 2 x 2,5 mm²
Az EN 60529 P66) szerinti védelmi fokozat)
Méretek: hossz x szélesség x magasság) körülbelül 59 x 31 x 45 mm
Tömege 0,15 kg
Szerelési módszer Ø 30,5 mm-es rögzítő furat
Ház színe szürke
270 ° -os forgási szög
0-100% skála

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK



Katalógus lap [Kliknij aby pobrać](#)

Sorszáms**Katalógusszám**

1	Potenciométer	5.GHG 418 8131
2	IP 66 szerinti védőfedél	5.GHG 410 1939 R0002

