

D5290/SA - Szeperator - biztonsági relé

HOME > KATEGÓRIÁK > AZ EX SZEPARÁTOROK ÉS RELÉK > D5290/SA - SZEPARÁTOR - BIZTONSÁGI RELÉ

Bázis szeperator - Kimagaslóan terhelhető érintkezőjű biztonsági relé (10A) - SIL3 biztonsági fokozat (TUV)

GYÁRTÓ

GM International

ALKALMAZÁSA

Kimagaslóan terhelhető érintkezőjű szeperator 10A, Ex nélkül. Biztosítja a kimenet/bemenet szigetelését. A rendszerből jövő blokkoló jel, a gombafejű vészkipcsoló jel, stb. átalakítása az SPDT és SPST relékre.

SIL FUNKCIÓ

Az SIL3 funkció realizálása az NE terhelésnél (normális táplálás)
-a bemenet kikapcsolása a terhelés kikapcsolását eredményezi

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KATALÓGUS LAP

Műszaki adatok:

Sorszám

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bemenő jel | 21.6...27.6Vdc, fordított polaritás elleni védelem |
| 2 | Kimenő jel | SPDT + SPST típusú relé, feszültségmentes; max. paraméterek: 4A 250Vac 1000VA, 4A 250Vdc 120W (ellenállási terhelés)/ reakció |
| 3 | Tápfeszültség | Bemeneti hurokról táplálva |
| 4 | Bevizsgálások | - |
| 5 | Jellemző | - |
| 6 | Biztonsági osztály SIL (biztonságintegritási szint) | SIL3 az IEC 61508 szerint |
| 7 | Opciók/Funkciók | Standard verzióban DIN sínre szerelés |

