

# D5290S Szeparator - biztonsági relé

HOME > KATEGÓRIÁK > AZ EX SZEPÁRÁTOROK ÉS RELÉK > D5290S SZEPARÁTOR - BIZTONSÁGI RELÉ

Bázis szeparator - biztonsági relé (3A) DIN sínre - SIL3 biztonsági fokozat (TUV)

## GYÁRTÓ

GM International

## ALKALMAZÁSA

Biztosítja a kimenet/bemenet szigetelését. A rendszerből jövő blokkoló jel, a gombafejű vészkipcsoló jel, stb. átalakítása az SPDT és SPST relékre. Lehetőség van az áramkör monitorozás módjának kiválasztására: bemeneti vonal monitoring (pulzálás teszt), alacsony feszültség monitoring, vagy zárás monitoring, a DIP kapcsolók segítségével

## SIL FUNKCIÓ

Az SIL3 funkció realizálása az NE terhelésnél (normális táplálás)  
-a bemenet kikapcsolása a terhelés kikapcsolását eredményezi

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





## Műszaki adatok:

### Sorszám

1	Bemenő jel	21.6...27.6Vdc, fordított polaritás elleni védelem
2	Kimenő jel	SPDT + SPST típusú relé, feszültségmentes; max. paraméterek: 4A 250Vac 1000VA, 4A 250Vdc 120W (ellenállási terhelés)/ reakci
3	Tápfeszültség	Bemeneti hurokról táplálva
4	Bevizsgálások	BVS 10 ATEX E 114, IECEx, a GOST.nak megfelelő orosz és ukrán, SIL2/SIL3 az IEC 61508 szerint
5	Jellemző	ATEX: Ex II 3G nA nC IIC T4 Gc, IECEx: Ex nA nC IIC T4 Gc
6	Biztonsági osztály SIL (biztonságintegritási szint)	SIL2/SIL3 (TUV tanúsítvány, száma C-IS-204194-01 )
7	Opciók/Funkciók	Standard verzióban DIN sínre szerelés, opcióban dedikált szerelőlap

