

Ex atex telepítőkapcsolók

HOME > KATEGÓRIÁK > AZ EX KAZETTÁK, GOMBOK ÉS PANELEK > EX ATEX TELEPÍTŐKAPCSOLÓK

A javasolt szerelési csatlakozókat a jelenlegi szabványoknak megfelelően tervezték. Ezek megfelelnek az ATEX-irányelvben (94/9/ / EK) foglalt szabványoknak. Használhatók 1, 2, m 21 meg 22 robbanásveszélyes zónában. A javasolt csatlakozók garantálják a magas szintű biztonságot. Az épület kinti és belső szerelés lehetséges.

Az üzemi áramok bekapcsolásához és kikapcsolásához használják a telepítési csatlakozókat. Ezek a kisfeszültségű berendezésekhez vannak szánva (pl. világítás). A gyártáshoz tartós poliamidot használtak. Ellenáll a környezeti tényezők hatásának, valamint a mechanikai sérüléseknek. A nagy gombok rendkívül kényelmesek. Nem igényelnek munkakesztyű eltávolítását. Az előny a védőgallér is, amely védelmet nyújt a véletlen használat ellen. A javasolt csatlakozó gyors és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé. Nem szükséges a fedél kinyitása. A kábelbevitel két változatban, azaz alulról vagy felülről érhető el.

ALAPVETŐ ADATOK:

Nagy csatlakozó, könnyen hozzáférhető akár munka kesztyű használata mellett

IP66 Védelmi fokozat

Kábelbevitel a felső vagy az alsó részről

Egyszerű csatlakozókapcsok

MŰSZAKI ADATOK:

Címkézés a 94/9/ / EC (ATEX) szerint D II 2 G Ex de IIC T6 / D II 2D Ex D A21 IP66 T80 ° C

Az EK-típusvizsgálati tanúsítvány PTB 98 ATEX 3121

Megfelelőségi bizonytvány IECEx IECEx BKI 07.0036

Címkézés az IECEx szerint Ex IIC T6 Ex D A21 IP66 T67 ° C

Megengedett környezeti hőmérséklet -20 ° C és +40 ° C / -55 ° C és +55 ° C között (opcionális)

Névleges feszültség 250 V, 50-60 Hz

Névleges áram 16 A

Csatlakozókapcsok: 2 x 2,5 mm², befogók: 4 x 2,5 mm²,

Magas fokú védelem az IEC 60529 IP66 szerint

Tömítések * Ex-e mirigyek max. 2 x M25; 2 x M20 menet

Tömege 0,32 kg
Ház anyaga Poliamid

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK



Katalógus lap [Kliknij aby pobrać](#)

Sorszáma		Tömítőszelencék*	Katalógusszám
1	Kötőelem 2 pólusú BE-KI	1 x M25	5.GHG 273 2000 R0017
2	Kötőelem 2 pólusú BE-KI	2 x M25	5.GHG 273 2000 R0018
3	Kötőelem 2 pólusú BE-KI	2 x M20 (csak menetes)	5.GHG 273 2000 R0003
4	Kötőelem	1 x M25	5.GHG 273 6000 R0011
5	Kötőelem	2 x M20 (csak menetes)	5.GHG 273 6000 R0003
6	Kötőelem	2 x M25	5.GHG 273 6000 R0014
7	Nyomógomb	1 x M25	5.GHG 273 4000 R0004
8	Nyomógomb	2 x M25	5.GHG 273 4000 R0007

