

## Ex hőérzékelő

HOME > KATEGÓRIÁK > EX JELZÉSEK > EX HŐÉRZÉKELŐ

A kiváló minőségű MEDC-Hawco hőérzékelő megkülönbözteti a kiváló tartósságot és a sérülésekkel szembeni ellenállást. Minden követelménynek megfelel, így potenciálisan robbanásveszélyes területeken is használható. Különböző tűzvédelmi rendszerekben is rendesen működnek (beleértve a riasztókat) Nemcsak földön, hanem a tengeren is használhatók. Érdemes megemlíteni, hogy a leírt hőérzékelőt turbina-kamrákba, festékfülkékbe, gyúlékony anyagok tárolóhelyekben is felhasználható. Hőmérséklet-riasztás esetén az érzékelő ériintkezők egymáshoz közelednek.

A javasolt érzékelőt gyakran a petrokémiai ipar, feldolgozóipar vagy olaj- és gáziparban használják fel. Sokféle Fenwal érzékelővel rendelkezik. Külső szerkezete rozsdamentes acélból készül. Kettő verzió áll rendelkezésre - az SM87 rozsdamentes acélból készült ház (az Ex d változatban) vagy az üvegszál erősítésű antisztatikus poliészter háza (az Ex ia változatban vagy az Ex em-ben).

### ALAPVETŐ ADATOK:

IP66 / IP67 Védelmi fokozat

Hitelesített üzemi hőmérséklet: -20 ° C és +125 ° C (Ex d), -20 ° C és +55 ° C (Ex em), -55 ° C és +55 ° C között (Ex ia)

Rozsdamentes acél szonda

Az érzékelő hőmérsékleti beállításai: 60 ° C - 385 ° C


Rozsdamentes acélból vagy üvegszál erősítésű poliészterből készített ház.

Opcionális védőháló

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## DOKUMENTUMOK

 [Katalógus lap Kliknij aby pobrać](#)



