

Ex kulcsos nyomógomb

HOME > KATEGÓRIÁK > AZ EX KAZETTÁK, GOMBOK ÉS PANELEK > EX KULCSOS NYOMÓGOMB

A panel felszerelése során kiváló minőségű jelzőkomponensek szükségesek. Ebben a termékcsoporthoz többek között megtalálható a jelzőlámpák, mérőkészülékek, címkék, kamera kapcsolók, gombok, vezérlő kapcsolók és még sok más. Lehetőség van ad hoc csatlakozásra a jelző- vagy vezérlőelemekhez (beépítés falakba, legfeljebb 5 mm vastagságú).

ALAPVETŐ ADATOK:

Rögzítő gyűrű a gyors szereléshez

A beágyazott komponensek teljes tanúsítása

Különböző csatlakozókapcsok

A standard munkadarab Ø 30,5 mm mérete

MŰSZAKI ADATOK:

Címkézés a 94/9/EC (ATEX) szerint D II 2G Ex ed IIC T6 / DIM 2 Ex de I

EK-típusvizsgálati tanúsítvány PTB 97 ATEX 1081 U PTB 99 ATEX 10341)

Megengedett környezeti hőmérséklet -20 ° C és +40 ° C / -55 ° C és +55 ° C között (opcionális)

Névleges feszültség 500 V AC

Névleges áram 16 A

Névleges áram: aranyozott érintkezők 0,4 A

Névleges kapcsolási kapacitás és szigetelés az EN 60947-5-1 szerint AC-15: Ue 250 V / Ie 6 A; Ue 500 V / Ie 4 A; DC-13: Ue 24 V DC / Ie 6 A; Ue 220 V / Ie 1 A

Csatlakozó kapcsok 2 x 2,5 mm²

Az EN 60529 szerinti védelmi fokozat IP661

Méret: hossz x szélesség x magasság) körülbelül 59 x 31 x 45 mm

Tömege 0,15 kg

Szerelési módszer Ø 30,5 mm-es rögzítő furat

Ház színe szürke

Neoprén tömítés anyaga (standardként), fluor-szilikon vagy viton kérésre

CEAG 1 blokk (más kérésre)

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK



Katalógus lap Kliknij aby pobrać

Sorszáms

Katalógusszám

1	Kulcsos gomb	5.GHG 41 812
2	IP 66 szerinti védőfedél	5.GHG 410 1939 R0002

