

Ex műanyag vakdugók

HOME > KATEGÓRIÁK > EX KÁBEL TÖMÍTŐSZELENCÉK > EX MŰANYAG VAKDUGÓK

A robbanásálló műanyag dugót mindenhol fel kell használni, ahol használaton kívüli kábellyük található.

ALAPVETŐ ADATOK:

A méretek széles választéka
Kézi meghúzás - elég egy kis nyomaték
IP66/ / IP68 - Védelmi fokozat
Nemzetközi bizonylatok

MŰSZAKI ADATOK:

Jelölése a 94/9/EK (ATEX) II 2G Ex e II / II 2D Ex tD A21 IP66 szerint
Típusvizsgálati tanúsítvány EK M20-M50: PTB 98 ATEX 3130 / M63: PTB 03 ATEX 1058 (csak II 2 G)
Megfelelőségi tanúsítvány IECEx IECEx PTB 03.0000 (M20 - M50)
Jelölése az IECEx Ex e II szerint
Megengedett környezeti hőmérséklet M20-M50: -55°C - +55°C / M63: -20°C - +55°C
Védelmi fokozat az EN 60529 IP66 / IP68 szerint: 1 m mélység (vízben) 0,5 órán keresztül
A kivitelezés anyaga Poliamid

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Becsavarozott védősapka

Sorszám

Katalógusszám

1	M16 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0111
2	M20 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0112
3	M25 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0113
4	M32 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0114
5	M40 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0115
6	M50 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0116
7	M63 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0117

