

Ex optikai jelzők

HOME > KATEGÓRIÁK > EX JELZÉSEK > EX OPTIKAI JELZŐK

A felajánlott Ex jelzőt az összes követelménynek és szabványnak megfelelően tervezték (beleértve a . ATEX irányelvet (94/9 / EK)). Használható szárazföldön és tengeren is. A leírt optikai jelzőberendezések teljes mértékben alkalmazkodtak az 1, 2, 21, és 22 robbanási zónához. Az erős ház két változatában kapható - rozsdamentes acélból és az üvegszállal erősített poliszterből. A műanyagból készült modell, akkor válik be, amikor a berendezés súlya nagyon alacsony, valamint magas a korrózióállóság.

LED jelzőberendezések állnak rendelkezésre, amelyeket hosszabb élettartam jellemzi. Nem igénylik a fényforrás gyakori cseréljét. Az összes jelzőberendezés rozsdamentes acélból készült csavarokkal és rögzítőelemekkel rendelkezik. Ez fokozza a korrózióvédelmet. Érdeemes megemlíteni, hogy az eszköz egyedi megrendelői előírások szerint festhető. Az azonosító címkék csatolhatók a készlethez.


ALAPVETŐ ADATOK:

IP66 / IP67 Védelmi fokozat
Hitelesített üzemi hőmérséklet -55 ° C és +55 ° C között
Korróziómentes GRP anyag
A lámpabúra különböző színei
Opcionális búra védőburkolat
Opcionális tömszelence és kábelvédő
Rozsdamentes acélból készült szerelési kapocs
Cserélhető cső

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK

 [Katalógus lap Kliknij aby pobrać](#)

5- joule Xenon optikai jelző az XB9 robbanásbiztos kivételben

Sorszáms

Katalógusszám

1	5 J, 24 V DC, piros lámpabúra, védőháló, S / S rögzítőszalag,	5.XB9D02406RYNCBN
2	üvegszálás erősítésű poliészter test, 1 M20 horony+	5.XB9D02406AYNCBN
3	3- méteres kábel, 60 villanás / perc, címkék nélkül.	5.XB9D24006RYNCBN
4	5 J, 24 V DC, borostyán árnyalat, védőháló, S / S szerelőkeret, üvegszálás erősítésű poliészter test, 1 M20 horony+ 3- méteres kábel, 60 villanás / perc, címkék nélkül.	5.XB9D24006AYNCBN
	5 J, 240 V AC, piros lámpabúra, védőháló, S / S szerelőkeret, üvegszálás erősítésű poliészter test, 1 M20 horony+ 3- méteres kábel, 60 villanás / perc, címkék nélkül.	
	5 J, 240 V AC, borostyán árnyalat, védőháló, rögzítőcsap Üvegszálás erősítésű poliészter test, 1 M20 horony + 3- méteres kábel, 60 villanás / perc, címkék nélkül.	

5- joule Xenon optikai jelző az XB87 robbanásbiztos kivételben

Sorszám

Katalógusszám

1	5 J, 24 V DC, borostyánsárga búra, 2 M20 horony, 29 Cd.	5.SM87HXBAB024AN1R1LNNR
2	5 J, 24 V DC, piros lámpabúra, 2 M20 horony, 29 Cd.	5.SM87HXBAB024RN1R1LNNR
3	7 J, 240 V AC, borostyánborító, 2 M20 horony, 39 Cd.	5.SM87HXBAB240AN1R1LNNR
4	7 J, 240 V AC, borostyánborító, 2 M20 horony, 39 Cd.	5.SM87HXBAB240RN1R1LNNR
5	24 V DC, vörös búra, 2 M20 horony, 192 Cd.	5.SM87LEDAB024RN1R1LNNR