

## GHG Az EX műanyagból készült dobozok

HOME > KATEGÓRIÁK > EX SZÉTVÁLASZTÓ DOBOZOK ÉS SZORÍTÓ DOBOZOK > GHG AZ EX MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT DOBOZOK

A kiváló minőségű csatlakozódobozok megfelelnek az ATEX irányelv (94/9/ / EC) követelményeinek. Tartós és sérülésálló műanyagból készültek. Teljesen alkalmazkodnak az 1, 2, 21 és 22 robbanási zónákhoz. Szerelésük rendkívül egyszerű és gyors. A javasolt csatlakozódobozok nagy előnye, hogy kis súllyal rendelkeznek, valamint magas korrózióállóság és magas hőmérséklet gátlást mutatják. Ezért a legnehezebb ipari körülmények között használhatók.

A beépíthető szerelvény lehetővé teszi a csövekre, rácsokra vagy falakra való rögzítést. A széles rögzítő rekesz lehetővé teszi a kábelezés problémamentes vezetését vagy változásának bevezetését. Minden felhasználó eldöntheti, hogy mely elemek (pl. hornyok, dugók) a ház belsejében kerülnek kialakításra. Külső alkatrészek és csavarok rozsdamentes acélból készülnek (AISI 316L). Bizonylatokkal ellátott alkatrészeket garanzálunk.

### ALAPVETŐ ADATOK:

Rendszeres telepítése  
IP66 Védelmi fokozat  
Rendelkezésre álló változat fém golyókkal  
Nemzetközi bizonylatok

### MŰSZAKI ADATOK:

A 94/9/ / EC (ATEX) szerint II 2G Ex II I, IIC T6 / II 2D Ex D A21 IP66 T80 ° C jelölés  
Az EK-típusvizsgálati tanúsítvány PTB 00 ATEX 3108  
IECEX BKI 07.0034 Megfelelőségi tanúsítvány  
Jelölése: IECEx Ex e II T6 / Ex ia IIC T6 / Ex tD A21 IP66 T58°C  
Megengedett környezeti hőmérséklet -20 ° C és +40 ° C / -55 ° C és +55 ° C között (opcionális)  
Névleges feszültség 690 V  
A névleges áram a terminál keresztmetszetétől függ  
I Védelmi osztály  
Az EN 60529 szerinti védelmi fokozat IP66  
Anyaga: poliamid

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## DOKUMENTUMOK

 [Katalógus lap](#) Kliknij aby pobrać

Sorszám	Típus	Tömszelencék	Befogók száma	Katalógusszám
1	GHG 791 01 max. 6 befogó	2 x M25 a Ø 10-17 mm kábelhez	4 x Ex-e, 1 x PE	5.GHG 791 0101 R0001
2	GHG 791 01 max. 6 befogó	4 x M25 a Ø 10-17 mm kábelhez	4 x Ex-e, 1 x PE	5.GHG 791 0101 R0002
3	GHG 791 01 max. 6 befogó	tartalmaz 2 db M25 védősapkát	4 x Ex-e, 1 x PE	5.GHG 791 0101 R0019
4	GHG 791 01 max. 6 befogó	4 x M20 fém menet	4 x 4 Ex-e (rugós befogó) , 2 x PE	5.GHG 791 0101 R0069
5	GHG 791 01 max. 6 befogó	tartalmaz 2 db M20 védősapkát	4 x 4 Ex-e (rugós befogó) , 2 x PE	5.GHG 791 0101 R0068
6	GHG 791 02 max. 6 befogó	4 x M25 a Ø 8-17 mm kábelhez	6 x Ex-e, 2 x PE	5.GHG 791 0201 R0006
7	GHG 791 02 max. 6 befogó	tartalmaz 2 db M25 védősapkát	6 x Ex-e, 2 x PE	5.GHG 791 0201 R0007
8	GHG 791 02 max. 6 befogó	4 x M20 fém menet	6 x Ex-e, 2 x PE	5.GHG 791 0201 R0001
9	GHG 791 02 max. 6 befogó	tartalmaz 2 db M20 védősapkát	6 x Ex-e, 2 x PE	5.GHG 791 0201 R0002
10	GHG 791 02 max. 6 befogó	4 x M25 a Ø 10-17 mm kábelhez tartalmaz 2 db M25 védősapkát 4 x M32 a Ø 12-21 mm kábelhez tartalmaz 2 db M32 védősapkát 6 x M25 a Ø 10-17 mm kábelhez tartalmaz 4 db M25 védősapkát 6 x M32 a Ø 12-21 mm kábelhez tartalmaz 4 db M32 védősapkát 6 x M20 fém tömítőszelence tartalmaz 4 db M20 védősapkát	6 x Ex-e, 2 x PE	5.GHG 791 0201 R0003

