

Ghg - műanyag szorító dobozok

HOME > KATEGÓRIÁK > EX SZÉTVÁLASZTÓ DOBOZOK ÉS SZORÍTÓ DOBOZOK > GHG - MŰANYAG SZORÍTÓ DOBOZOK

A tartós Ex-e / Ex-i kapcsok megfelelnek a szigorú NORMÁKnak és szabványoknak. Ennek köszönhetően 1, 2, 21 és 22 robbanásveszélyes zónában használhatóak. KIVÉTELEZÉSÜK - Kiváló minőségű MŰANYAG Nemcsak könnyű, hanem tartós és korrózióálló is. Az előny az is, hogy magas hőmérsékleten használható .

A javasolt kapocsdobozok rendkívül egyszerűek és gyorsan szerelhetők. Ezek csövekhez, falakhoz vagy rácsokhoz rögzíthetők. A terminálok széles választéka áll rendelkezésre, ami megkönnyíti a kábelezés vagy a kábelvezetés változását. Belső elemek (beleértve végső sapkák, hornyok) az egyéni igényeknek megfelelően vannak kiválasztva. A felajánlott összetevők rendelkeznek a szükséges tanúsítványokkal. A termináldobozok 10 méretben kaphatók. Kompatibilisek a legfeljebb 240 mm² keresztmetszetű kábelekhöz és legfeljebb 148 2,5 mm².es csatlakozóhoz.

ALAPVETŐ ADATOK:

Rendszeres szerelés
IP66 Védelmi fokozat
Könnyen hozzáférhető kábelbilincsek
Retes lemezek
Gyors szerelési sínek
Kérésre a belső fedél biztosítja az elektromágneses kompatibilitást
Nemzetközi bizonylatok

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK



[Katalógus lap Kliknij aby pobrać](#)

| Sorszám | Méret (szél. x mag. x mélys., mm) | Sín hossza | Katalógusszám |
|---------|--------------------------------------|------------|---------------|
| 1 | 100 x 81 x 61 | 40 mm | 5.GHG 791 01 |
| 2 | 113 x 117 x 73 | 95 mm | 5.GHG 791 02 |
| 3 | 120 x 140 x 95 | 107 mm | 5.GHG 731 11 |
| 4 | 182 x 140 x 95 | 169 mm | 5.GHG 731 12 |
| 5 | 165 x 165 x 131 | 140 mm | 5.GHG 721 00 |
| 6 | 285 x 165 x 143 | 262 mm | 5.GHG 721 10 |
| 7 | 271 x 134 x 136 | 230 mm | 5.GHG 744 01 |
| 8 | 271 x 271 x 136 | 2 x 235 mm | 5.GHG 745 02 |
| 9 | 544 x 271 x 136 | 2 x 510 mm | 5.GHG 746 03 |
| 10 | 817 x 271 x 136 | 2 x 795 mm | 5.GHG 749 04 |

