

GHG - Szétválasztó dobozok az EX fémből készültek

HOME > KATEGÓRIÁK > EX SZÉTVÁLASZTÓ DOBOZOK ÉS SZORÍTÓ DOBOZOK > GHG - SZÉTVÁLASZTÓ DOBOZOK AZ EX FÉMBŐL KÉSZÜLTEK

Kiváló minőségű fémcsatlakozó dobozok készültek az ATEX-irányelvben (94/9/ / EC) foglalt jelenleg érvényes szabványoknak megfelelően. Használhatók 1, 2, 21 és 22 potenciálisan robbanásveszélyes zónában. Ezeknek köszönhetően problémamentes áramforgalma lehetséges Könnyűfémötvözetből készültek, ami nagy tartósságot és kis súlyt jelent. Az átlag feletti szilárdság azt jelenti, hogy a burkolat ellenáll a mechanikai károsodásoknak, a magas hőmérsékleteknek, a vegyi anyagoknak vagy a külső elektromágneses mező befolyásolásával kapcsolatos zavaroknak. A javasolt fémdobozok külső egyensúlyi csatlakozással rendelkeznek. Minden csavar és külső alkatrész rozsdamentes acélból készül (AISI 316L). Plusz kiegészítő alkatrészeket biztosítunk.

A kínált C3x sorozatú csatlakozó dobozok az ATEX irányelv (94/9/ / EC) követelményeinek megfelelően készültek. Są w pełni przystosowane do pracy w 1, 2, 21 oraz 22 strefie zagrożenia wybuchem. Segítségükkel 10 mm². keresztmetszetű kábeleket csatlakoztathat. A dobozok felszerelhetők szerelőlemezekkel vagy külső földelő csatlakozókkal. A védelem mértéke IP 67 Ennek köszönhetően a leírt összekötő dobozok a legsúlyosabb ipari körülmények között használhatók.

ALAPVETŐ ADATOK:

A mechanikai sérülésekkel, magas hőmérsékletekkel és kémiai vegyületekkel szembeni ellenállás
IP66 Védelmi fokozat
4 menetes M20 lyukig
Nemzetközi bizonylatok

MŰSZAKI ADATOK:

A 94/9/ / EC (ATEX) szerint II 2G Ex II I, IIC T6 / II 2D Ex D A21 IP66 T80 ° C jelölés
Az EK-típusvizsgálati tanúsítvány PTB 00 ATEX 3108
Megengedett környezeti hőmérséklet -20 ° C és +40 ° C / -55 ° C és +55 ° C között (opcionális)

Névleges feszültség 690 V

A névleges áram a terminál keresztmetszetétől függ

Csatlakozókapcsok max. 4 x 4 mm² / / PE 4 x 2,5 mm² (kábel) max. 2 x 6 mm² / * / PE 4 x 4 mm² (vezeték) vagy 2 x 6 mm² + 1 x 2,5 mm²

I Védelmi osztály

Az EN 60529 szerinti védelmi fokozat IP66

Tömítések / nyílások a házban max. 4 x M20 lyuk

Méretetek: hossz x szélesség x magasság) 82 x 130 x 72 mm

Tömege kb. 0,8 kg

Az öntött ház anyaga könnyű

Ház színe világos szürke

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK

 [Katalógus lap Kliknij aby pobrać](#)

GHG 793 01

Sorszám

Befogók száma Katalógusszám

Sorszám	Tárgyszöveg	Befogók száma	Katalógusszám
1	max. 2 x M20 furat	4 x Ex-e, 1 x PE	5.GHG 793 0101 R0001
2	max. 4 x M20 furat; tartalmaz 2 db M20 vakdugót	4 x Ex-e, 1 x PE	5.GHG 793 0101 R0002

