

## Hőcserélő | levegő - levegő típus

HOME > KATEGÓRIÁK > VEZÉRLŐSZEKRÉNYEK LÉGKONDITIONÁLÁSA > HŐCSERÉLŐ | LEVEGŐ - LEVEGŐ TÍPUS

A keresztáramú és ellenáramú hőcserélők mind kültéri, mind beltéri használatra kerültek megtervezésre. A kimagasló szintű Seifert vákuumforrasztási technológia lehetővé teszi a legjobb hőeloszlást a kategóriában, valamint az ágazatban elismert kompakt megoldást kínáló márkát.

A hőcserélők megfelelnek a NEMA és az IP követelményeinek. A levegő-levegő hőcserélők úgy kerültek megtervezésre, hogy megfeleljenek valamennyi telekommunikációs követelménynek. Ügyfeleinknek szintén lehetőségünk van kiválasztani a legjobb korrózióvédelmet és az akromatikus felület A művelet nagyon egyszerű. A hőcserélő a környezeti magja a környezeti körből a hőt alumínium felületen keresztül vezeti át a belső körbe, tehát a külső és a belső levegő között nincs közvetlen érintkezés, vagy keveredés.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Sorszám	Modell - teljesítmény	Feszültség / frekvencia	Méterek (szél. x mag. x mélys., mm)	Összeszerelés	Üzemi hőmérséklet-tartomány	Katalógusszám
1	LT 5025 - 25 W/K	230 V - 50/60 Hz	360 x 545 x 140	külső	-5°C - +55°C	5.502500011
2	LT 5060 - 60 W/K	230 V - 50/60 Hz	395 x 1740 x 180	külső	-5°C - +55°C	5.506000011
3	LT 5070 - 70 W/K	48 V DC	465 x 1010 x 150	belső	-5°C - +55°C	5.5070048
4	LT 5080 - 70 W/K	230 V - 50/60 Hz	465 x 1010 x 150	belső	-5°C - +55°C	5.50800001
5	LT 5095 - 95 W/K	48 V DC	450 x 1150 x 150	belső	-5°C - +55°C	5.5095048

