

RB IP 44 - Építőipari elosztó

HOME > KATEGÓRIÁK > ELŐREGYÁRTÁS > RB IP 44 - ÉPÍTŐIPARI ELOSZTÓ

RB - álló elosztó, építési területek, ideiglenes turisztikai, ipari és szórakoztató létesítmények ellátásához.

Típus	Korróziós osztály	Anyag / további leírás	Bevonat
RB	C3	horganyzott lemez	RAL7035

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

- IP szerinti tömítettség: 44
- IK szerinti ütésállóság: 10
- Üzemi hőmérséklettartomány:: -40 és +80 °C között

ALAPVETŐ ADATOK:

- Test: monoblokk típusú, hegesztett, szegecselt tető
- Zárás: zsanéros ajtók 90° nyitási szöggel; lehetőség van az ajtó nyitási irányának önálló módosítására;
- Szerelőlap: minden verzió horganyzott lemezből készül, vastagsága 2mm; perforált tartókra szerelve
- Vezeték átvezetés: kivezetett táppal ellátott lezárt alj
- Földelés: az ajtóban és a gépház testében menetes földelő tüskék találhatóak
- Egyéb: a gépház 400 mm magas lábakra került ráépítésre
- Elektromos felszerelés:
 - **RB1-P-01** - 3F mérőtábla, túláramvédelem, áramvédő kapcsoló, két 230V aljzat, egy 3 fázisú 16A aljzat, egy 3 fázisú 32A aljzat;
 - **RB1-G-01** - főkapcsoló, túláramvédelem, áramvédő kapcsoló, négy 230V aljzat, két 3 fázisú 16A aljzat, két 3 fázisú 32A aljzat.

NÉVLEGES ADATOK:


- Technikai feszültség 500V
- névleges feszültség 230 / 400V
- névleges áram 200A (400)

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KATALÓGUS LAP

DOKUMENTUMOK

 [Megfelelőségi nyilatkozat a Radiorex gyártmányaira](#) [Kliknij aby pobrać](#)

Az alábbi táblázat a leírás szerinti gépházakat prezentálja

Sorszáms

Katalógusszám

1	RB-1-P-01 – építőipari elosztó mérőegységgel	265-001
2	RB-1-G-01 – építőipari elosztó mérőegység nélkül	265-002

