

RSC IP 66 / SZC IP 55 - Rach típusú 19 colos gépház

HOME > KATEGÓRIÁK > VEZÉRLŐSZEKRÉNYEK > RSC IP 66 / SZC IP 55 - RACH TÍPUSÚ 19 COLOS GÉPHÁZ

RSC és SZC - kisméretű álló vagy fali gépházak, gyárilag felszerelt 19 colos rack típusú szerkezettel. A RSC monoblokk gépház belső használatra, az SZC tetővel ellátott gépház, kimagasló korrózióálló tulajdonságokkal rendelkezik, kültéri környezetben való alkalmazásra.

A standard választékban az egyes termékcsaládok 21 méretben elérhetők.

Típus	Korróziós osztály	Anyag / további leírás	Bevonat
RSC	C2	acéllemez	RAL7035
SZC	C3	horganyzott lemez	RAL7035
SZC-MG	C4	Magnelis bevonatos lemez	RAL7035

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

- IP szerinti tömítettség: 66/55
- IK szerinti ütésállóság: 10
- Üzemi hőmérséklettartomány: -40 és +80 °C között

ALAPVETŐ ADATOK:

- Test: a monoblokk típusú RSC gépházban szigetelten hegesztve; az SZC gépházban összecukható, rácsavarozott tetővel
- Zárás: zsanéros ajtók 105° nyitási szöggel; lehetőség van az ajtó nyitási irányának önálló módosítására, az 500 mm magasságú gépházak egy darab, D5 típusú zárral rendelkeznek, a magasabb gépházak két, azonos típusú zárral rendelkeznek.
- Rack típusú 19 colos váz: szimpla, perforált horganyzott lemez, vastagsága 2 mm, a gépház teljes mélységében szabályozható
- Kábelek kivezetése: az aljon kábel átvezetés került kialakításra, mérete az adott gépház szélességétől függ.
- Földelés: az ajtóban és a gépház testében menetes földelő tüskék találhatók
- Egyéb: az ajtók perforált z-idomból készült belső merevítéssel rendelkeznek, melyek megkönnyítik a kiegészítő elemek felszerelését

TOVÁBBI OPCIÓK:

- Hőszigetelés
- Üzemi hőmérséklet növekedés a -50 és +120 °C közötti tartományban
- Nem tipikus méretek
- Furatok az ajtóknban, a testben vagy a szerelőlapon
- A RAL színskáláról bármilyen színre festhető

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK



Katalógus lap [Kliknij aby pobrać](#)



Megfelelőségi nyilatkozat a Radiolex gyártmányaira [Kliknij aby pobrać](#)

Sorszám	Méretek (szél x mag x mélys., mm)	Katalógusszám RSC	Katalógusszám SZC	Katalógusszám SZC-MG
1	5U - 600 × 300 × 400	190-001	191-001	191-101
2	7U - 600 × 400 × 400	190-002	191-002	191-102
3	9U - 600 × 500 × 400	190-003	191-003	191-103
4	12U - 600 × 600 × 400	190-004	191-004	191-104
5	16U - 600 × 800 × 400	190-005	191-005	191-105
6	21U - 600 × 1000 × 400	190-006	191-006	191-106
7	25U - 600 × 1200 × 400	190-007	191-007	191-107
8	5U - 600 × 300 × 500	190-008	191-008	191-108
9	7U - 600 × 400 × 500	190-009	191-009	191-109
10	9U - 600 × 500 × 500	190-010	191-010	191-110
11	12U - 600 × 600 × 500	190-011	191-011	191-111
12	16U - 600 × 800 × 500	190-012	191-012	191-112
13	21U - 600 × 1000 × 500	190-013	191-013	191-113
14	25U - 600 × 1200 × 500	190-014	191-014	191-114
15	5U - 600 × 3000 × 600	190-015	191-015	191-115
16	7U - 600 × 400 × 600	190-016	191-016	191-116
17	9U - 600 × 500 × 600	190-017	191-017	191-117
18	12U - 600 × 600 × 600	190-018	191-018	191-118
19	16U - 600 × 800 × 600	190-019	191-019	191-119
20	21U - 600 × 1000 × 600	190-020	191-020	191-120
21	25U - 600 × 1200 × 600	190-021	191-021	191-121
22	5U - 800 × 300 × 400	190-022	191-022	191-122
23	7U - 800 × 400 × 400	190-023	191-023	191-123
24	9U - 800 × 500 × 400	190-024	191-024	191-124
25	12U - 800 × 600 × 400	190-025	191-025	191-125
26	16U - 800 × 800 × 400	190-026	191-026	191-126
27	21U - 800 × 1000 × 400	190-027	191-027	191-127
28	25U - 800 × 1200 × 400	190-028	191-028	191-128
29	5U - 800 × 300 × 500	190-029	191-029	191-129
30	7U - 800 × 400 × 500	190-030	191-030	191-130
31	9U - 800 × 500 × 500	190-031	191-031	191-131
32	12U - 800 × 600 × 500	190-032	191-032	191-132
33	16U - 800 × 800 × 500	190-033	191-033	191-133
34	21U - 800 × 1000 × 500	190-034	191-034	191-134
35	25U - 800 × 1200 × 500	190-035	191-135	191-135
36	5U - 800 × 300 × 600	190-036	191-036	191-136
37	7U - 800 × 400 × 600	190-037	191-037	191-137
38	9U - 800 × 500 × 600	190-038	191-038	191-138
39	12U - 800 × 600 × 600	190-039	191-039	191-139
40	16U - 800 × 800 × 600	190-040	191-040	191-140
41	21U - 800 × 1000 × 600	190-041	191-041	191-141
42	25U - 800 × 1200 × 600	190-042	191-042	192-142

