

SoliTherm ComPact

HOME > KATEGÓRIÁK > VEZÉRLŐSZEKRÉNYEK LÉGKONDITIONÁLÁSA > SOLITHERM COMPACT

Üzembiztos és könnyen kezelhető – ezekkel a jellemzőkkel lehet a legjobban leírni a ComPact elektronikus légkondicionáló vezérlő családot. A kijelzőn megjelenik a hőmérséklet és az üzemmód, az érintőpanel lehetővé teszi a felhasználó számára a könnyű beállítást és a paraméterek változtatását.

A termékcsalád tervezésekor az elsődleges szempont volt a modell széles terjedelme 320 W és 4 kW között, megőrizve a kezelés egyszerűségét. Az alkatrészek, változatok és méretek szabatosításának köszönhetően korlátozható a nagy mennyiségű cserealkatrész beszerzésének és a bonyolult képzések szükségessége, valamint a légkondicionáló hosszú beszerzési folyamatának végig vitele.

Valamennyi ComPact berendezés (RAL 7035) porfestés bevonatú acél gépházzal rendelkezik. A higiéniai okokból, valamint a korrózióvédelem miatt védelemre szoruló kivitelezések számára az összes ComPact modellhez rozsdamentes acél gépházat kínálunk. A 2kW és nagyobb hűtési teljesítményű egységek opcióban elektromos kondenzvíz párologtatóval kerülhetnek felszerelésre.

A ComPact berendezések univerzális felhasználásának lehetővé tétele érdekében süllyesztett módon beépített modelleket is kínálunk. A berendezések 30 - 120 mm mélységben (A) beépíthetők. A xxxxxx81 számú alkatrészek standar mélysége 90 mm. Amennyiben egyéb modell és alkatrész szám érdeklí, forduljon hozzánk.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Sorszám	Modell - Hűtési teljesítmény L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Feszültség / frekvencia	Méterek (szél. x mag. x mélys., mm)	Katalógusszám
1	KG 4304 - 320 W / 200 W	230 V - 50/60 Hz	280 × 500 × 200	5.43040001
2	KG 4304 - 320 W / 240 W	120 V - 60 Hz	280 × 500 × 270	5.43041001
3	KG 4304 - 320 W / 240 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	280 × 500 × 270	5.43042001
4	KG 4305 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43050001
5	KG 4305 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43051001
6	KG 4305 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43052001
7	KG 4308 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43080001
8	KG 4308 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43081001
9	KG 4308 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43082001
10	KG 4309 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43090001
11	KG 4309 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43091001
12	KG 4309 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43092001
13	KG 4310 - 1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43100001
14	KG 4310 - 1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43101001
15	KG 4310 - 1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43102001
16	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43150001
17	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43151001
18	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 980 × 260	5.43152001
19	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43200001
20	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43201001
21	KG 4320 - 2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 × 980 × 260	5.43202001
22	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43250001
23	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	120 V - 60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43251001
24	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	500 × 1230 × 340	5.43252001
25	KG 4330 - 3 kW / 2,38 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43300001
26	KG 4330 - 3 kW / 2,42 kW	120 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43301001
27	KG 4330 - 3 kW / 2,39 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43302001
28	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43400001
29	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43402001

