

## SoliTherm Outdoor

HOME > KATEGÓRIÁK > VEZÉRLŐSZEKRENYEK LÉGKONDITIONÁLÁSA > SOLITHERM OUTDOOR

A külső körülmények kihathatnak a vezérlőszekrényekre. Ebből kifolyólag az egységeink úgy kerültek megtervezésre, hogy a szekrények védve legyenek bármilyen szilárd és/vagy folyékony anyag bekerülésétől, mely potenciálisan megrongálhatná a kényes elektronikus alkatrészeket. A lamellás, nano bevonatos kondenzátor majdnem teljesen kezelésmentes és gyakorlatilag nem igényel szervizelést. Falra szerelt hűtőberendezéseink  $-20^{\circ}\text{C}$  és  $55^{\circ}\text{C}$  közötti hőmérsékleten üzemelnek. Opcióként fűtőberendezés is beszerezhető, mely szükség esetén fűti a szekrény belsejét. A SoliTherm Outdoor termékcsaládba tartozó valamennyi hűtőberendezés rendelkezik az új elektronikus vezérlőnkkel, mely folyamatosan monitorozza a korábban beállított hőmérsékletet a szekrényben. A hőmérséklettől és a teljesítmény visszaesésétől függően a szekrényben a hűtő és a fűtő egységek megfelelően be és kikapcsolnak. Ennek eredményeként energia kerül megtakarításra és az alegységek élettartama meghosszabbodik. A SoliTherm Outdoor termékcsaládban 550 W - 4 kW hűtőtelteljesítményű modellek találhatóak, melyek megfelelnek a szekrényekre vonatkozó IP 56 fokozat követelményeinek (NEMA 12, 3, 3R, 4, 4X). A rozsdamentes acél verziók még a NEMA 4X követelményeknek is megfelelnek. Valamennyi egység (RAL 7035) porfestés bevonatú puha acél gépházzal rendelkezik.

### SZABADTÉREN ALKALMAZHATÓ HATÉKONY MEGOLDÁS

- IP védelem az IEC 60 529 szerint, Külső / Belső: IP 56
- Üzemi hőmérséklet-tartomány:  $-20^{\circ}\text{C}$  -  $+55^{\circ}\text{C}$

### TOVÁBBI OPCIÓK

- Lehetőség van a légkondicionáló megrendelésére rozsdamentes acél (AISI 304) vagy saválló acél (AISI 316L) gépházban.
- A légkondicionálók integrált fűtőszállal felszerelhetők.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Sorszám	Modell - Hűtési teljesítmény L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Feszültség / frekvencia	Méterek (szél. x mag. x mélys., mm)	Katalógusszám puha acél	Katalógusszám AISI 304	Katalógusszám AISI 316L
1	OC 5704 - 290 W / 250 W	230 V - 50/60 Hz	250 × 480 × 190	5.570400001	5.57040062	5.57040064
2	OC 5705 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 830 × 270	5.570500001	5.57050062	5.57050064
3	OC 5705 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 × 830 × 270	5.570510001	5.57051062	5.57051064
4	OC 5705 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 830 × 270	5.570520001	5.57052062	5.57052064
5	OC 5708 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 830 × 270	5.570800001	5.57080062	5.57080064
6	OC 5708 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 × 830 × 270	5.570810001	5.57081062	5.57081064
7	OC 5708 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 830 × 270	5.570820001	5.57082062	5.57082064
8	OC 5709 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 830 × 270	5.570900001	5.57090062	5.57090064
9	OC 5709 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 × 830 × 270	5.570910001	5.57091062	5.57091064
10	OC 5709 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 830 × 270	5.570920001	5.57092062	5.57092064
11	OC 5710 -1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 900 × 270	5.571000001	5.57100062	5.57100064
12	OC 5710 -1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 × 900 × 270	5.571010001	5.57101062	5.57101064
13	OC 5710 - 1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 900 × 270	5.571020001	5.57102062	5.57102064
14	OC 5715 - 1,5 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 1150 × 270	5.571500001	5.57150062	5.57150064
15	OC 5715 - 1,5 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 × 1150 × 270	5.571510001	5.57151062	5.57151064
16	OC 5715 - 1,5 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 1150 × 270	5.571520001	5.57152062	5.57152064
17	OC 5720 - 2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 1150 × 270	5.572000001	5.57200062	5.57200064
18	OC 5720 - 2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 × 1150 × 270	5.572010001	5.57201062	5.57201064
19	OC 5720 - 2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 × 1150 × 270	5.572020001	5.57202062	5.57202064
20	OC 5726 - 2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	457 × 1550 × 355	5.572600001	5.57260062	5.57260064
21	OC 5726 - 2,5 kW / 2 kW	120 V - 60 Hz	457 × 1550 × 355	5.572610001	5.57261062	5.57261064
22	OC 5726 - 2,5 kW / 2 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 × 1550 × 355	5.572620001	5.57262062	5.57262064
23	OC 5731 - 3 kW / 2,4 kW	230 V - 50/60 Hz	457 × 1550 × 355	5.573100001	5.57310062	5.57310064
24	OC 5731 - 3 kW / 2,4 kW	120 V - 60 Hz	457 × 1550 × 355	5.573110001	5.57311062	5.57311064
25	OC 5731 - 3 kW / 2,4 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 × 1550 × 355	5.573120001	5.57312062	5.57312064
26	OC 5741 - 4 kW / 3,3 kW	230 V - 50/60 Hz	457 × 1550 × 355	5.574000001	5.57410062	5.57410064
27	OC 5741 - 4 kW / 3,3 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 × 1550 × 355	5.574120001	5.57412062	5.57412064

