

## SoliTherm Peltier

HOME > KATEGÓRIÁK > VEZÉRLŐSZEKRÉNYEK LÉGKONDITIONÁLÁSA > SOLITHERM PELTIER

Az innovatív Peltiera termo-elektromos technológia biztosítja a hűtés hatékony és majdnem kezelésmentes ellátását. A SoliTherm Peltier légkondicionáló sorozat ötvözi a technológiát a karcsú és modern kinézettel, emellett teljesítménye 50W - 250W. A termoelektromos részek kiváltják a hőmérséklet különbséget a belső és a külső radiátor között, hűtve a belső levegőt és kivezetve a hőt a környezetbe. A ventilátorok segítik az optimalizált radiátorokról érkező konvekciós hő mozgását, elérve a maximális levegőáramlást.

A légkondicionálók az ügyfél szükségleteinek megfelelően porfestett acéllemezből, vagy rozsdamentes acélból készült gépházban kapnak helyet. Szabadon választott pozícióban felszerelhető, mivel nem tartalmaz kompresszort vagy mozgó alkatrészeket. Ügyeljen rá, hogy az integrált vízpára lecsepegtető rendszer a szereléstől függően eltérhet.

A SoliTherm Peltier légkondicionálók ellenállnak a szélsőséges környezeti hatásoknak és magas portartalmú és olajszennyezett környezetben is működnek, ahol a hőmérséklet akár  $-20^{\circ}\text{C}$  és  $65^{\circ}\text{C}$  között ingadozik.

Megfelelnek az IEC/TC 62610-1 és IEC/TC 62610-3 európai szabványoknak, valamint mint beltérben, mind a szabadterben alkalmazhatók.

A Peltier modullal felszerelt hűtőegységek vezérlői és termosztátjai megrendelésre kaphatók.

### ULTRAKOMPAKT HŰTŐBERENDEZÉSEK

- IP védelem az IEC 60 529 szerint, Külső / Belső: IP 66
- Üzemi hőmérséklet-tartomány:  $-20^{\circ}\text{C}$  -  $+65^{\circ}\text{C}$

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Sorszám	Modell - Hűtési teljesítmény L35L35 (DIN 3168)	Feszültség / frekvencia	Méterek (szél. x mag. x mélys., mm)	Katalógusszám
1	TG 3030 - 30 W	12 V DC	154 x 110 x 128 (65)	5.3030303
2	TG 3030E - 30 W	12 V DC	158 x 212 x 131	5.3030305
3	TG 3050 - 50 W	24 V DC	154 x 206 x 135 (75)	5.3050303
4	TG 3050E - 50 W	24 V DC	158 x 302 x 137	5.3050305
5	TG 3102 - 100 W	24 V DC	304 x 200 x 138	5.3102303
6	TG 3102E - 100 W	24 V DC	306 x 302 x 140	5.3102305
7	TG 6105 - 100 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	356 x 280 x 118 (41)	5.6105303
8	TG 6105E - 100 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	356 x 280 x 166	5.6105305
9	TG 3152 - 150 W	24 V DC	180 x 400 x 171	5.3152303
10	TG 3152E - 150 W	24 V DC	188 x 500 x 174	5.3152305
11	TG 6155 - 150 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	330 x 500 x 194	5.6155303
12	TG 6155E - 150 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	330 x 500 x 207	5.6155305
13	TG 3200 - 200 W	24 V DC	180 x 400 x 171	5.3200303
14	TG 3200E - 200 W	24 V DC	188 x 500 x 174	5.3200305
15	TG 6205 - 200 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	330 x 500 x 207 (131)	5.6205303
16	TG 6205E - 200 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	330 x 500 x 207	5.6205305
17	TG 6405 - 400 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	432 x 600 x 140.5 (61.5)	5.6405303
18	TG 6405E - 400 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	430 x 600 x 212.5	5.6405305
19	TG 6805 - 800 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	514 x 972 x 140 (70.5)	5.6805303
20	TG 6805E - 800 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	514 x 972 x 212	5.6805305

