

## Solitherm SlimLine

HOME > KATEGÓRIÁK > VEZÉRLŐSZEKRENYEK LÉGKONDITIONÁLÁSA > SOLITHERM SLIMLINE

Maximális teljesítmény kis méretek mellett – ez a SlimLine légkondicionáló család fő előnye. A piacon érvényes standardoknak való megfelelés biztosítja az ügyfelek számára a gépház és szekrény rendszerekkel való integrálódást. A SlimLine légkondicionálók úgy kerültek megtervezésre, hogy abszolút minimális műszaki kezeléssel üzemeljenek. Környezetbarátok és nem igényelnek szűrőszőnyeget.

Az optimalizált, széles bordázatú alumínium kondenzátor jobb hűtést és üzembiztonságot biztosít az ipar számára. A kimagasló minőségű aegységek a SlimLine légkondicionálók gond nélküli működésének és hosszú élettartalmának alapját képezik.

A berendezés felszerelhető beltérben és kültéren (további NEMA COVER KIT szükséges); csupán 110 mm mély, ezáltal a legvékonyabb légkondicionáló a piacon. A mélyedésbe szerelés esetén a berendezés csupán 25 mm-rel áll ki a szekrény falán túlra. Mivel a rögzítéshez csak kisebb furatokra van szükség, a szekrény ajtaja stabil marad.

Opcióként, a SlimLine sorozat valamennyi modelljében alkalmazni lehet a master / slave funkciókat, melyek lehetővé teszik 20 egység és kijelző összekapcsolását. Az így kialakult rendszernek saját IP címe van és funkciói lehetővé teszik az adatátvitelt és az USB csatlakozást.

IP védelem az IEC 60 529 szerint, Külső / Belső: IP 24/54

Üzemi hőmérséklet-tartomány: +20° C - +55° C

A modellhez	Anyag	Méterek (szél. x mag. x mélys., mm)	Katalógusszám
KG 4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
KG 4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
KG 4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
KG 4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
KG 4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
KG 4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
KG 4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Sorszám	Modell - Hűtési teljesítmény L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Feszültség / frekvencia	Méterek (szél. x mag. x mélys., mm)	Katalógusszám
1	KG 4266 - 320 W / 140 W	230 V - 50/60 Hz	270 x 520 x 110	5.42660001
2	KG 4266 - 320 W / 140 W	120 V - 60 Hz	270 x 520 x 110	5.42661001
3	KG 4267 - 400 W / 195 W	230 V - 50/60 Hz	520 x 340 x 110	5.42670001
4	KG 4267 - 400 W / 195 W	120 V - 60 Hz	520 x 340 x 110	5.42671001
5	KG 4268 - 400 W / 155 W	230 V - 50/60 Hz	320 x 520 x 110	5.42680001
6	KG 4268 - 400 W / 155 W	120 V - 60 Hz	320 x 520 x 110	5.42681001
7	KG 4269 - 500 W / 160 W	230 V - 50/60 Hz	320 x 600 x 110	5.42690001
8	KG 4269 - 500 W / 160 W	120 V - 60 Hz	320 x 600 x 110	5.42691001
9	KG 4270 - 600 W / 300 W	230 V - 50/60 Hz	395 x 810 x 145	5.42700001
10	KG 4270 - 600 W / 300 W	120 V - 60 Hz	395 x 810 x 145	5.42701001
11	KG 4270 - 600 W / 300 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 x 810 x 145	5.42702001
12	KG 4271 - 820 W / 480 W	230 V - 50/60 Hz	395 x 980 x 145	5.42710001
13	KG 4271 - 820 W / 480 W	120 V - 60 Hz	395 x 980 x 145	5.42711001
14	KG 4271 - 820 W / 480 W	380-415 V 50 Hz 3~	395 x 980 x 145	5.42712001
15	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	400-460 V 60 Hz 3~	395 x 1250 x 145	5.42720001
16	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	230 V - 50/60 Hz	395 x 1250 x 145	5.42721001
17	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	120 V - 60 Hz	395 x 1250 x 145	5.42722001
18	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	380-415 V 50 Hz 3~	395 x 1550 x 145	5.42740001
19	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	400-460 V 60 Hz 3~	395 x 1550 x 145	5.42741001
20	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1550 x 145	5.42742001
		120 V - 60 Hz		
		380-415 V 50 Hz 3~		
		400-460 V 60 Hz 3~		

