

# SZT IP 55 - Hőszigetelt külső gépház

HOME > KATEGÓRIÁK > VEZÉRLŐSZEKRÉNYEK > SZT IP 55 - HŐSZIGETELT KÜLSŐ GÉPHÁZ

SZT - kültéri szabadonálló gépház dupla falakkal és szigetelőanyaggal, vastagsága 20 mm. Kültéri környezetben való telepítésre rendeltetett.

Típus	Korróziós osztály	Anyag / további leírás	Bevonat
SZT-ZN	C3	acéllemez + epoxi alapozás	RAL7035
SZT-OH	C4**	rozsdamentes acél 1.4301 (AISI 304)	CSISZOLÁS
SZT-KO	C5-I (M)	saválló acél 1.4404 (AISI 316L)	CSISZOLÁS

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

- IP szerinti tömítettség: 55
- IK szerinti ütésállóság: 10
- Üzemi hőmérséklettartomány: -40 és +80 °C között

## RADIOLEX TO HŐSZIGETELÉS

- további opció valamennyi kültéri szekrényhez
- dupla gépházi köpeny (külső fal és belső fal)
- szigetelőgyapot kitöltés a falak között (20 mm)
- a nem zárt belső szélék tömítőanyaggal kitöltve

## A RADIOLEX HŐSZIGETELÉSBŐL EREDŐ ELŐNYÖK

- fűtési költség megtakarítás
- a vezérlőszekrény esztétikus kinézetű, mind kívülről, mind belülről
- az előnytelen környezeti i körülményekkel (fagy, napsütés) szembeni védelem

## ALAPVETŐ ADATOK:

- Test: monoblokk típusú, szigetelten hegesztve;
- Tető: a testhez csavarozva, nyeregterő;
- Zárás: zsanéros ajtók 105° nyitási szöggel; kilincses zár, kulcsos reteszelő betét beszerelésének lehetőségével Az 1000 mm-nél szélesebb gépházak kétszárnyú ajtóval rendelkeznek

- Szerelőlap: minden verzió horganyzott lemezből készül, vastagsága 2 mm;
- Kábelek kivezetése: az aljon kábel átvezetés került kialakításra, mérete az adott gépház szélességétől függ.
- Földelés: az ajtóban és a gépház testében menetes földelő tüskék találhatóak

#### TOVÁBBI OPCÍÓK:

- Üzemi hőmérséklet növekedés a -50 és +120 °C közötti tartományban
- Nem tipikus méretek
- Furatok az ajtóban, a testben vagy a szerelőlapon
- A RAL színskáláról bármilyen színre festhető

#### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



#### DOKUMENTUMOK



Megfelelőségi nyilatkozat a Radiolex gyártmányaira [Kliknij aby pobrać](#)

## Az alábbi táblázat szerelőlappal ellátott gépházakat prezentál

Sorszám	Méret (szél. x mag. x mélys., mm)	Katalógusszám SZT-ZN	Katalógusszám SZT-OH	Katalógusszám SZT-KO
1	400 x 800 x 300	126-601	126-701	126-801
2	400 x 1000 x 300	126-602	126-702	126-802
3	600 x 1000 x 300	126-603	126-703	126-803
4	600 x 1200 x 400	126-604	126-704	126-804
5	800 x 1000 x 300	126-605	126-705	126-805
6	800 x 1200 x 400	126-606	126-706	126-806
7	1000 x 1600 x 300	126-607	126-707	126-807
8	1000 x 1600 x 400	126-608	126-708	126-808
9	1000 x 1800 x 300	126-609	126-709	126-809
10	1000 x 1800 x 400	126-610	126-710	126-810
11	1000 x 2000 x 300	126-611	126-711	126-811
12	1000 x 2000 x 400	126-612	126-712	126-812
13	1200 x 1600 x 300	126-613	126-713	126-813
14	1200 x 1600 x 400	126-614	126-714	126-814
15	1200 x 1800 x 300	126-615	126-715	126-815
16	1200 x 1800 x 400	126-616	126-716	126-816
17	1200 x 2000 x 300	126-617	126-717	126-817
18	1200 x 2000 x 400	126-618	126-718	126-818

