

# Vezérlőszekrény hőszigetelés

HOME > KATEGÓRIÁK > BELSŐ BEÉPÍTÉSI RENDSZER > VEZÉRLŐSZEKRENY HŐSZIGETELÉS

A vezérlőszekrények hőszigetelése az összes szekrény fal szigetelésével történik, amely csökkenti a hőátvezető képességet ( $<0,045 \text{ W / mK}$ ). A hőszigetelés használata csökkenti a téli fűtés és a nyári hűtés költségeit.

A PREMIUM és az EKO változatokban hőszigetelést kínálunk az RSA, az SZA és az RSB, az SZB és az SZS sorozatban.

## A HŐSZIGETELÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

- fűtési költség megtakarítás
- az előnytelen környezeti i körülményekkel (fagy, napsütés) szembeni védelem

## HŐSZIGETELÉS PREMIUM VERZIÓBAN

- dupla burkolat (külső fal és belső fal)
- a falak között 20 mm vastagságú szigetelő gyapjú töltés
- töltés lezárt belső élzáróval
- esztétikai KINÉZET
- a vezérlőszekrény külső és belső esztétikus megjelenése
- állandó szigetelés hosszú időre
- szakmai kivételezés

## HŐSZIGETELÉS ECO VERZIÓBAN

- egyetlen burkolat
- a szekrény belsejében minden felületre ragasztott fekete szigetelő szőnyeg (vastagság 20 mm)
- a szekrény belsejében minden felületre ragasztott fekete szigetelő szőnyeg (vastagság 20 mm)

## A HŐMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁSA

A hőszigetelés költsége a szekrény méretétől függ, amelybe a berendezést be kell szerelni. A szabványos felületi konverziót feltételezzük:  $2 \times (A \times B + A \times C + B \times C)$ , ahol: A = ház szélessége, B = ház magassága, C = ház mélysége. Miután megkapta a felületet, válassza ki a megfelelő katalógusszámot. A mérési egység négyzetméter, az árak 1 négyzetméterre vonatkoznak. A hőszigetelést az annak helyet adó szekrényel együtt kell megrendelni.

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



TERMOIZOLACJA PREMIUM

PRZYKŁADOWA REALIZACJA  
EXAMPLE OF IMPLEMENTATION

**Radiolex**



TERMOIZOLACJA EKO

PRZYKŁADOWA REALIZACJA  
EXAMPLE OF IMPLEMENTATION

**Radiolex**

# TA - Termoizolacja do obudów RSA, SZA

Sorszáma Hőszigetelés az RSA, SZA modellekhez

Katalógusszám

1	TA-20-ST PREMIUM Hőszigetelés az RSA, SZA modellekhez - 7035_GS színre festett lemez + 20 mm gyapot és tömítés	815-001
2	TA-40-ST PREMIUM Hőszigetelés az RSA, SZA modellekhez - 7035_GS színre festett lemez + 40 mm gyapot és tömítés	815-002
3	TA-20-OH PREMIUM Hőszigetelés az RSA, SZA modellekhez - rozsdamentes acél 1.4301 (AISI 304) + 20 mm gyapot és tömítés	815-003
4	TA-40-OH PREMIUM Hőszigetelés az RSA, SZA modellekhez - rozsdamentes acél 1.4301 (AISI 304) + 40 mm gyapot és tömítés	815-004
5	TA-20-KO PREMIUM Hőszigetelés az RSA, SZA modellekhez - rozsdamentes acél 1.4404 (AISI 316L) + 20 mm gyapot és tömítés	815-005
6	TA-40-KO PREMIUM Hőszigetelés az RSA, SZA modellekhez - rozsdamentes acél 1.4404 (AISI 316L) + 40 mm gyapot és tömítés	815-006
7	TA-20-EKO EKO Hőszigetelés az RSA modellhez - kaucsuk szőnyeg 40 mm	815-007

## TB - Hőszigetelés az RSB, SZB, SZS modellekhez

Sorszáms

Katalógusszám

1	TB-20-ST PREMIUM Hőszigetelés az RSB, SZB, SZS modellekhez - 7035_GS színre festett lemez + 20 mm gyapot és tömítés	815-101
2	TB-40-ST PREMIUM Hőszigetelés az RSB, SZB, SZS modellekhez - 7035_GS színre festett lemez + 40 mm gyapot és tömítés	815-102
3	TB-20-OH PREMIUM Hőszigetelés az RSB, SZB, SZS modellekhez - rozsdamentes acél 1.4301 (AISI 304) + 20 mm gyapot és tömítés	815-103
4	TB-40-OH PREMIUM Hőszigetelés az RSB, SZB, SZS modellekhez - rozsdamentes acél 1.4301 (AISI 304) + 40 mm gyapot és tömítés	815-104
5	TB-20-KO PREMIUM Hőszigetelés az RSB, SZB, SZS modellekhez - rozsdamentes acél 1.4304 (AISI 316L) + 20 mm gyapot és tömítés	815-105
6	TB-40-KO PREMIUM Hőszigetelés az RSB, SZB, SZS modellekhez - rozsdamentes acél 1.4304 (AISI 316L) + 40 mm gyapot és tömítés	815-106
7	TB-20-EKO EKO Hőszigetelés az RSB, SZB, SZS modellekhez - kaucsuk szőnyeg 20 mm	815-107