

Z IP 55 - Vezetékház

HOME > KATEGÓRIÁK > VEZÉRLŐSZEKRÉNYEK > Z IP 55 - VEZETÉKHÁZ

Z - álló gépház, elektrotechnikai készülékek és automatika beépítéséhez, pl. az ipari energetikai állomásokon.

Típus	Korróziós osztály	Anyag / további leírás	Bevonat
Z1	C3*	alumínium lemez	RAL7035
Z2	C3*	alumínium lemez	RAL7035
ZDA	C3*	alumínium lemez	RAL7035

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

- IP szerinti tömítettség: 55
- IK szerinti ütésállóság: 10
- Üzemi hőmérséklettartomány:: -40 és +80 °C között

ALAPVETŐ ADATOK:

- Test: monoblokk típusú, hegesztett, kitöltött oldalak, felcsavarozott tető
- Zárás: zsanéros ajtók elől és hátul, 105° nyitási szöggel
- Vezeték átvezetés: bordázott alj
- Földelés: az ajtóban és a gépház testében menetes földelő tüskék találhatóak, PE léccel (5x40 réz lapos rúd)
- Egyéb: gravitációs szellőzés a tető nyílásain keresztül, szűrőszőnyeggel védve; 50 mm-es alapkeret a médiákkal az alapzatban és tűzvédelmi bordázattal

TOVÁBBI OPCIÓK:

- A RAL színskáláról bármilyen színre festhető

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK



Katalógus lap [Kliknij aby pobrać](#)



Megfelelőségi nyilatkozat a Radiolex gyártmányaira [Kliknij aby pobrać](#)

Az alábbi táblázat üres gépházakat prezentál

Sorszám	Méretek (szél x mag x mélys., mm)	Katalógusszám	
		hőszigetelés nélkül	hőszigeteléssel
1	Z1 - 800 × 2000 × 600	320-004	321-004
2	Z2 - 1600 × 2000 × 600	320-002	-
3	ZDA - 1000 × 1435 × 550	320-003	321-003

